CERTBUD „CERTBUD" Sp. z o.o.
ZAKŁAD CERTYFIKACJI
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa
Tel. 535 733 933, 535 833 933, 881 616 887

PCA
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
CERTYFIKACJA WYROBÓW
AC 158

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr W784

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z późniejszymi zmianami) oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.04.198.2041, z późniejszymi zmianami) potwierdza się, że:

Drzwi wewnętrzne wejściowe SYSTEM 42dB

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania przedstawiono w załączniku do niniejszego certyfikatu

wprowadzone do obrotu i produkowane przez Firmę

ART FORM Sp. z o.o.
36-020 Tyczyn, Hermanowa 96

w Zakładzie Produkcyjnym

ART FORM Sp. z o.o.
36-020 Tyczyn, Hermanowa 96

spełniają wymagania określone w

Aprobacie Technicznej ITB Nr AT-15-9360/2014

Producent wykonał wstępne badania typu, wdrożył zakładową kontrolę produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z ustalonym planem badań.

Zakład Certyfikacji przeprowadził, w ramach systemu oceny zgodności 1, ocenę zgodności wstępnych badań typu, wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat jest ważny do 15 grudnia 2019 roku, o ile ważna jest specyfikacja techniczna dla wyrobu, wyrób spełnia jej wymagania oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, zakładowa kontrola produkcji, warunki i miejsce produkcji

CERTBUD Sp. z o.o. ZAKŁAD CERTYFIKACJI CERTBUD

Dyrektor
Zakładu Certyfikacji

K Pawłowski

Kamil PAWŁOWSKI

Warszawa, 12 marca 2015 r.

CERTBUD „CERTBUD" Sp. z o.o.
ZAKŁAD CERTYFIKACJI
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa
Tel. 535 733 933, 535 833 933, 881 616 887

PCA Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikacja Wyrobów
AC 158

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI WYROBU Nr W784

Drzwi wewnętrzne wejściowe SYSTEM 42dB

Drewniane drzwi SYSTEM 42 dB przeznaczone są do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne wejściowe, stanowiące zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami.

Niniejszy certyfikat obejmuje drzwi wewnętrzne wejściowe SYSTEM 42 dB:

- o deklarowanej klasie EI_1 30 odporności ogniowej, klasach dymoszczelności S_a i S_m oraz o podwyższonej izolacyjności akustycznej – odmiana o nazwie SYSTEM EI30/S 42dB,
- o deklarowanych klasach dymoszczelności S_a i S_m oraz o podwyższonej izolacyjności akustycznej – odmiana o nazwie SYSTEM S 42dB,
- o deklarowanej klasie EI_1 30 odporności ogniowej oraz o podwyższonej izolacyjności akustycznej – odmiana o nazwie SYSTEM EI30 42dB.

Drzwi SYSTEM 42 dB to jednoskrzydłowe drzwi rozwierane przylgowe lub bezprzylgowe.

Maksymalne wymiary skrzydeł drzwi wynoszą (szerokość x wysokość): 1204 x 2170 mm. Grubość skrzydła wynosi 62 ± 1,5 mm. Maksymalne wymiary zewnętrzne ościeżnicy wynoszą (szerokość x wysokość): 1268 x 2204 mm.

Drzwi wewnętrzne wejściowe SYSTEM 42 dB odmian SYSTEM EI30 42 dB i SYSTEM EI30/S 42dB, przylgowe i bezprzylgowe, spełniają kryteria określone w normie PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klasy odporności ogniowej $EI_1$30 oraz są przeznaczone do wykonywania zamknięć otworów w ścianach wewnętrznych, od których wymagana jest klasa co najmniej EI 30 odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2010.

W celu zachowania wymaganej klasy odporności ogniowej drzwi SYSTEM 42 dB odmiany SYSTEM EI30 42 dB i SYSTEM EI30/S 42dB mogą być wbudowywane w ściany:

- betonowe lub żelbetowe, o grubości co najmniej 100 mm,
- murowane z cegły ceramicznej lub silikatowej, z pustaków ceramicznych lub bloczków z betonu komórkowego, o grubości co najmniej 120 mm,
- z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z kształtowników stalowych, o grubości co najmniej 100 mm i klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.

Drzwi wewnętrzne wejściowe SYSTEM 42 d**B,** odmian SYSTEM S 42 dB i SYSTEM EI30/S 42dB, przylgowe i bezprzylgowe, spełniają kryteria określone w normie PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klas dymoszczelności S_a i S_m i mogą być wbudowywane w ściany o grubości co najmniej 100 mm:

- murowane lub jednorodne betonowe,
- murowane z bloczków z betonu komórkowego,
- z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z kształtowników stalowych.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe, drzwi objęte Aprobatą mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 4. klasie wymagań wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w bardzo ciężkich warunkach eksploatacji.

Z uwagi na przepuszczalność powietrza drzwi SYSTEM 42 dB spełniają wymagania klasy 2. wg PN-EN 12207:2001.

CERTBUD Sp. z o.o. ZAKŁAD CERTYFIKACJI

Dyrektor
Zakładu Certyfikacji
Kamil PAWŁOWSKI

Warszawa, 12 marca 2015 r.